

vivitek[®]
NovoConnect

Colaboración inalámbrica.
Conectar. Trabajar. Compartir.



Transforme su sala de conferencias en un espacio verdaderamente colaborativo.



La solución NovoConnect de Vivitek permite a los usuarios conectarse de forma inalámbrica al display de la sala desde portátiles, tabletas o smartphones de su elección. Hasta 4 usuarios pueden fácilmente compartir pantalla simultáneamente. Las innovadoras herramientas de anotaciones ayudan a que participar en la presentación sea juego de niños. Las funciones de instantáneas y uso compartido inalámbrico de archivos le ayudan a mantener a todos informados mientras que impulsa la productividad y la colaboración.

Conecte con una idea sencilla



CONECTAR

Conéctese y refleje cualquier dispositivo en la pantalla principal gracias al fácil acceso de invitados que proporciona LauncherPlus.



TRABAJAR

Conecte de forma instantánea con todos los participantes: comparta archivos, comparta ideas y colabore con éxito.



COMPARTIR

Comparta hasta 4 pantallas de forma simultánea, mientras que 64 usuarios pueden estar conectados para aportar y anotar ideas.

Resumen de las características de la solución NovoConnect:

Conexión fácil y sencilla



Las presentaciones libres de cables eliminan las molestias y le permiten ponerse en marcha en segundos.

Conversación y Colaboración



Fortalezca sus reuniones con la opción de dividir la pantalla en hasta 4 pantallas de forma simultánea, con hasta 64 participantes conectados y listos para empezar de forma instantánea.

Productividad y privacidad



Comience su reunión con una pantalla de inicio personalizada que incluye su logotipo o instrucciones de conexión.



Duplicación de pantallas de diferentes plataformas que permite que todos puedan compartir desde cualquier tipo de dispositivo.



Colabore y comente en tiempo real con anotaciones y resaltado digitales.



Gracias al cifrado AES y la administración de red doble, la seguridad es lo primero.



Conecte dispositivos móviles en cuestión de segundos a través del código QR y la aplicación NovoPresenter.



Comparta archivos, minutos de la reunión e instantáneas de forma inalámbrica con todos los participantes.



La privacidad y seguridad están garantizadas gracias al acceso de invitados protegido por PIN.



Módulos del iniciador USB opcionales que permite la conexión directa desde cualquier equipo portátil sin afectar a su red.



Las funciones de moderador fáciles de usar le mantendrán en control de su programa.



WiFi de doble banda y conectividad 2T2R para garantizar un alto estándar de calidad y rendimiento.

La gama de Vivitek NovoConnect ofrece las soluciones de colaboración inalámbrica más completas del mercado. Desde dispositivos independientes tales como NovoPro y NovoEnterprise a soluciones todo en uno integradas, como por ejemplo las pantallas planas Novo Touch y próximamente el primer proyector NovoProjector.

NovoConnect ofrece flexibilidad y fácil implementación dentro de la infraestructura existente de cualquier sala de juntas. Empleados e invitados podrán fácilmente compartir contenidos en la pantalla principal, lo que supondrá reuniones más productivas y efectivas, y una colaboración más dinámica. Compatibles con el concepto BYOD, traiga su propio dispositivo, la conexión a la pantalla principal se realiza de forma sencilla gracias a la aplicación de dispositivo móviles

NovoPresenter o a través del software Desktop Streamer para ordenadores portátiles. Para facilitar aún más las cosas, los módulos del Launcher ofrecen conexión directa WiFi para invitados y empleados; ahora también incluye LauncherOne para puertos USB bloqueados, para continuar ofreciendo un acceso sencillo incluso en los entornos de seguridad más exigentes.



Oficina del Director general

Una pantalla plana NovoTouch en la oficina del Director general ofrece una conexión inmediata que le permite mostrar y compartir ideas con miembros del equipo o clientes importantes.



Reuniones medianas

En salas de juntas medianas, NovoPro con LauncherPlus permite a los invitados conectarse de forma inalámbrica y compartir contenido directamente de sus portátiles, sin ayuda del departamento de TI.



Salas de conferencias

La gran sala de conferencias es donde todo el mundo se junta. Con un NovoEnterprise y cuatro unidades LauncherPlus, todos se pueden conectar y colaborar cómodamente.

NovoTouch

NovoTouch es una pantalla táctil inalámbrica colaborativa diseñada para ofrecer reuniones productivas. La elección todo en uno más inteligente disponible en varios tamaños, NovoTouch integra NovoConnect y la función NovoDS para permitirle crear señalizaciones digitales dinámicas en salas de juntas y espacios públicos. NovoTouch incluye la función NT Livescreen, que permite la duplicación de pantalla de transmisiones en tiempo real a múltiples dispositivos NovoTouch o NovoEnterprise.



NovoPro

NovoPro se ha diseñado para integrarse en la red existente e implementarse en múltiples estancias. Integre NovoPro con cualquier equipo de pantalla existente, como por ejemplo proyectores. Ideal para todos los tamaños de salas de juntas, con integración LAN. NovoPro funciona con todos los módulos opcionales del iniciador.



NovoEnterprise

NovoEnterprise es el compañero perfecto para un proyector de salas de juntas, o una pantalla, ya que garantiza un rendimiento WiFi independiente óptimo gracias a la antena de punto de acceso mejorada. Ideal para salas de juntas grandes y sitios de acceso para invitados, especialmente adecuado para su uso con los módulos opcionales del iniciador.



LauncherPlus **USB-A** o **USB-C**

LauncherPlus se conecta a cualquier portátil para establecer una conexión WiFi directa con cualquier dispositivo NovoConnect. Dirigido a invitados, LauncherPlus transmite y garantiza el proceso de conexión sin efectos negativos en la red existente. LauncherPlus está disponible con conectividad USB-A o USB-C.



LauncherOne

LauncherOne se ha diseñado específicamente para empresas con políticas de prevención de pérdida de datos (PPD) y seguridad de TI estrictas que bloquean los puertos USB de los portátiles para dispositivos de almacenamiento y no dan acceso a soluciones corporativas de presentación inalámbricas basadas en red. LauncherOne habilita la conectividad y colaboración para reuniones a la vez que mantiene la integridad total de los datos y la seguridad de la red. Para crear una conexión, el departamento de TI puede emitir una autorización con antelación y distribuir la aplicación portátil LauncherOne a los ordenadores portátiles de los empleados. Descargar de <https://www.launcherone.io/>





	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i
Tecnología de pantalla	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)
Tamaño de la pantalla; Relación de aspecto	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9
Brillo	350cd/m ²	330cd/m ²	330cd/m ²
Relación de contraste (típica)	1.200:1	1.200:1	1.200:1
Resolución nativa	4K Ultra-HD (3840 x 2160)		
Ángulo de visión (Horiz./Vert.)	178°/178°		
Tasa de refresco (Hz)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Profundidad de color (Bit)	1006 millones (10-bit)		
Orientación	Horizontal		
Tecnología táctil	Táctil por infrarrojos		
Puntos táctiles	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque
Protección de la superficie	Cristal de 4 mm reforzado (nivel 7 en la escala de dureza de Mohs)		
Objeto de toque mínimo	Toque único ≥Φ6mm y múltiples toques ≥Φ8mm		
Herramientas para uso táctil	Dedo, lápiz stylus, guante, objetos opacos		
Gestos admitidos	Sí		
Versión del sistema	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0
CPU	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 y Quad Core ARM® Cortex® A53		
GPU	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860
RAM	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3
Almacenamiento interno	16 GB	16 GB	16 GB
Compatibilidad con SO	Windows® (Windows 7 y posterior: sin controlador), macOS (10.10 y posterior), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 y posterior: sin controlador), Chrome (v39 y posterior), Linux (Kernel v3.5 y posterior)		
Puertos de E/S	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), entrada VGA (x1), entrada de audio [3,5 mm] (x1), entrada de AV (x1), salida HDMI [1080p] (x1), salida de audio [3,5 mm] (x1), salida coaxial [RCA] (x1), LAN [RJ45] (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB tipo A 3.0 (x2), USB tipo B (x2)		
Altavoces internos	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)
Suministro eléctrico (interno)	100-240 V de CA, 50/60 Hz		
Dimensiones	1521 x 915 x 99 mm	1762 x 1034 x 101 mm	1988 x 1178 x 99,6 mm
Peso (neto)	46 kg	60 kg	78 kg
Peso (bruto)	60.4 kg	84.2 kg	111.2 kg
Accesorios (estándar)	cable de alimentación de CA, cable VGA, cable USB, cable de audio, Lápiz stylus (x3), mando a distancia, soporte para montaje en pared, kit de documentación		



	NovoPro	NovoEnterprise
Modelo	NP2000	NE3000EU
Sistemas operativos admitidos	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits y 64 bits), macOS 10.7 y superior, iOS 7.0 y superior, Android 4.0 y superiores, Chromebook 37+	
Transmisión de sobremesa	hasta 1080p, 60 fps	
Duplicado de pantalla	Google cast para Android, AirPlay para iOS	
WiFi	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R con antena externa
Salida Resolución	HD1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)	
Salida	Salida HDMI	Salida HDMI; Miniconector de salida de audio de 3,5 mm
Entrada	Ethernet RJ45; USB Tipo A; Ranura para MicroSD; Entrada de alimentación por microUSB	Ethernet RJ45 (PoE); USB Tipo A x 2; Ranura para MicroSD; Entrada HDMI; Miniconector de entrada de audio de 3,5 mm; conector de alimentación CC
Seguridad	Red doble, cifrado AES-256, Conector de seguridad Kensington	
Dimensiones (La. x An. x Al.)	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
Peso	128 g	250 g
Alimentación	Entrada a adaptador de CA: 100-240 V CA, 50/60 Hz. Salida desde adaptador de CA: 5 V/2 A, Consumo: 10 W	



	LauncherPlus	LauncherPlus USB-C Edition	LauncherOne
Modelo	QL300EU	WQL-320EUV	WQL-340EUV
Conector	USB-A	USB-C	USB-A
Sistemas operativos admitidos	Windows 7 y posterior y Mac 10.7 y superior		Windows 7 y posterior, Mac 10.7 y superior y Ubuntu 18.04
Requisitos del sistema	Controlador HID libre, utilización sin privilegios de administrador		
WiFi	802.11 b/g/n		
Seguridad	Cifrado AES-256		Cifrado AES-256; Cumple con la prevención de pérdida de datos (PPD) íntegramente
Tamaño	70 x 70 x 14 mm		
Peso	60 g		



Vivitek EMEA

Zandsteen 15 | 2132 MZ Hoofddorp | Países Bajos

Tel.: +31 20 800 3960 / fax: +31 20 655 0999

Correo electrónico: info@vivitek.eu

www.novoconnect.eu

2019_01_EMEA